

**B-BASIC**



Ficha Técnica

# ADROA S3



**Protección sin descanso.**

# mod. **ADROA S3**

## Piso

- **Entresuela**, poliuretano expandido color negro.
- **Suela**, poliuretano compacto color negro.

Ambos específicos para calzado de seguridad, cumpliendo con los análisis que indica la normativa de Seguridad de:

- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia al desgarro.
- Resistencia a los hidrocarburos y aceites (FO).
- Resistencia al deslizamiento (SRC).
- Antiestático (A).
- Absorción de energía en el talón (E).

## Corte

- **Pala, talones y trasera**, piel vacuna pigmentada, color negro, especial para seguridad con espesor de 1,6 – 1,8 mm, cumpliendo con los análisis que indica la Normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, a la absorción y penetración de agua, a la permeabilidad y el coeficiente de vapor, etc....

- **Forro de pala**, TST (tejido sin tejer) de color blanco, con espesor de 1,4 mm, cumpliendo con los análisis que indica la Normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, a la permeabilidad y el coeficiente de vapor, etc...

- **Forro de talones**, trasera, cuello y lengüeta, tejido rejilla color amarillo con espesor de 1,4 mm especial para seguridad, cumpliendo con los análisis que indica la Normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, a la permeabilidad y el coeficiente de vapor, etc...

- **Lengüeta**, poliuretano de color negro, formando fuelle, sobre espuma de látex, cumpliendo con los análisis que indica la Normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, etc...

- **Cierre**, mediante cordones, presentando 3 pares de anillas metálicas, para asegurar la correcta sujeción del pie.

- **Cuello**, poliuretano de color negro, sobre espuma de látex, cumpliendo con los análisis que indica la Normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, etc...

- **Palmilla**, aglomerada de poliéster, antiestática, cumpliendo con los análisis que indica la normativa de resistencia a la abrasión, absorción y desorción de agua, etc...

- **Plantilla**, polietileno, sobre tejido de color negro, antibacteriana y fungicida, cumpliendo con los análisis que indica la Normativa de resistencia al desgarro, a la abrasión, absorción y desorción de agua, etc...

## Puntera y Plantilla

- **Puntera**

Metálica.

200 J

- **Plantilla Antiperforación**

Metálica.

>1100 N

## Tallas 35 a 48

## Normativa y riesgos cubiertos

- **UNE EN ISO 20345:2011**

- **S3+CI+SRC**

- **S3 = S2+P**

- **S2 = S1+WRU**

- **S1 = SB+A+E+FO**

- **SB** = requisitos básicos. Puntera resistente frente a impacto no inferior a 200 J y frente a compresión no inferior a 15 KN.

- **A** = calzado antiestático.

- **E** = absorción de energía en el talón no inferior a 20 J.

- **FO** = resistencia a los hidrocarburos.

- **WRU** = resistencia a la absorción y penetración de agua.


- **P** = resistencia a la perforación no inferior a 1100 Newton

- **CI** = aislamiento frente al frío del piso.

- **SRC** = resistencia al deslizamiento sobre baldosa de cerámica con jabón y sobre acero con glicerina.

**EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE  
Regulation (EU) 2016/425, MODULE B**

**0598/PPE/21/2904 Issue 1  
0598/PPE/21/2904**

**Product** Safety Footwear  
**Model** Ankle Boot: TIKOA S3, Low Shoe: ADROA S3  
**Trademark**   
**Certificate Holder / Manufacturer** Tomas Bodero, S.A.  
P.I. Los Pedernales C/ Piedra de Silex 09195 Villagonzalo Pedernales, Burgos, Spain

Product complies with the applicable essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425 and standard(s) mentioned below

**Standard(s)** EN ISO 20345:2011

**Other Information** Personal protective equipment – Safety footwear,  
Class 1 footwear, with a performance category of S3 with additional applications: CI & SRC.

**Validity** This certificate is valid until 2027-01-07.

**Date of issue** 2022-01-07

**Signature** SGS Fimko Ltd  


SGS Fimko Ltd is a Notified Body (0598) according to the Personal Protective Equipment Regulation (EU)

Page 1 of 2

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at [http://www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



SGS Fimko Ltd

Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland  
t. +358 9 696 361 [www.sgs.fi](http://www.sgs.fi)

Business ID 0978538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)